



사		명	
CYLINDER BORE DIAMETER	120 mm		
PISTON STROKE	80 mm		
PISTON THRUST (working load)	6000 kgf / 60 kN	INPUT	6000 kgf / 60 kN
PISTON THRUST (no-load)	6100 kgf / 60 kN	OUTPUT	6100 kgf / 60 kN
작업 용량 (작업중)	4.0MPa (40.8 kgf/cm <sup>2</sup> )		
무고 용량	6000 kgf		
무고 용량+	6000 kgf		
WEIGHT	14.8kgf		
중량	0.18 kg/cm <sup>3</sup> / 1.28 kg/cm <sup>3</sup>		
중량	0.8 liter/min		
DRAINING (available for sample)			

순번	구분	구격	부품명
1	본체	HYDRAULIC CYLINDER	본체
2	도면	Y-1530FE	사출도
3	부속		납땀
4	도면		도면
5	도면		도면
6	도면		도면
7	도면		도면
8	도면		도면
9	도면		도면
10	도면		도면
11	도면		도면
12	도면		도면
13	도면		도면
14	도면		도면
15	도면		도면
16	도면		도면
17	도면		도면
18	도면		도면
19	도면		도면
20	도면		도면
21	도면		도면
22	도면		도면
23	도면		도면
24	도면		도면
25	도면		도면
26	도면		도면
27	도면		도면
28	도면		도면
29	도면		도면
30	도면		도면
31	도면		도면
32	도면		도면
33	도면		도면
34	도면		도면
35	도면		도면
36	도면		도면
37	도면		도면
38	도면		도면
39	도면		도면
40	도면		도면
41	도면		도면
42	도면		도면
43	도면		도면
44	도면		도면
45	도면		도면
46	도면		도면
47	도면		도면
48	도면		도면
49	도면		도면
50	도면		도면
51	도면		도면
52	도면		도면
53	도면		도면
54	도면		도면
55	도면		도면
56	도면		도면
57	도면		도면
58	도면		도면
59	도면		도면
60	도면		도면
61	도면		도면
62	도면		도면
63	도면		도면
64	도면		도면
65	도면		도면
66	도면		도면
67	도면		도면
68	도면		도면
69	도면		도면
70	도면		도면
71	도면		도면
72	도면		도면
73	도면		도면
74	도면		도면
75	도면		도면
76	도면		도면
77	도면		도면
78	도면		도면
79	도면		도면
80	도면		도면
81	도면		도면
82	도면		도면
83	도면		도면
84	도면		도면
85	도면		도면
86	도면		도면
87	도면		도면
88	도면		도면
89	도면		도면
90	도면		도면
91	도면		도면
92	도면		도면
93	도면		도면
94	도면		도면
95	도면		도면
96	도면		도면
97	도면		도면
98	도면		도면
99	도면		도면
100	도면		도면

AMCHULLY